



FIDDES

FOR BEAUTIFUL WOOD

„FIDDES® CLEAR GLAZE“



Tvirtas Aukštos Kokybės Lakas Vidaus Darbams

Fiddes Skaidrią Glazūrą labai paprasta naudoti. Tai aukščiausios kokybės vieno komponento apdaila, sukurta siekiant užtikrinti labai aukštus atsparumo paviršiaus dilimui standartus daugeliui vidaus medinių paviršių.

Fiddes Skaidri Glazūra yra ypatingai lengvai dengiama teptu arba aplikatoriumi (dažymo padeliu). Pasižymi puikiu išsiliejimu ir puikiomis tvirtėjimo savybėmis.

Fiddes Skaidri Glazūra užtikrina aukštą medienos apsaugos lygį ir idealiai tinka grindims, baldams, stalviršiams, plokštėms ir kitiems stalių gaminiams, kur patvarumas ir apdailos kokybė yra pagrindiniai reikalavimai.



- Labai paprasta naudoti;
- Atspari vandeniui ir dėmėms;
- Labai tvirta;
- Atspari trinčiam;
- Puikiai pasiskleidžia (liejasi).
- Apsaugo nuo medienos deformacijos ir įtrūkimų;
- Idealiai tinka grindims, baldams, stalviršiams, plokštėms ir kitiems stalių gaminiams;
- Išauga apytiksliai 14 kv.m iš litro vienam sluoksniui (priklausomai nuo medienos tankio ir įrankių).

PARUOŠIMAS

Įsitinkite, kad visi paviršiai yra švarūs, sausi ir be ankstesnės apdailos. Jei reikia, visus įtrūkimus/plyšius/šakas užpildykite su užpildu Fiddes Floor Filler Gel. Nušlifukite pagrindą smulkiu 120/150 grūdėtumo šlifavimo popieriumi arba 120/150 šlifavimo disku. Pašalinkite visus dulkių pėdsakus.

NAUDOJIMAS

Užtikrinkite, kad visos darbo vietos būtų itin gerai vėdinamos dengimo metu ir po jo. Prieš pradėdami naudoti, visada išbandykite mažame plote. Rekomenduojama ne daugiau kaip 2 sluoksnius kietmedžiui ir 3 ant spygliuočių medienos. Naudokite kambario temperatūroje. „Fiddes Clear Glaze“ yra paruoštas naudojimui, jei reikia, atskieskite 10% kokybišku vaitspiritu. **Pirmas sluoksniu:** Prieš naudojimą ir naudojimo metu turinį gerai išmaišykite ir tepkite šiltoje, gerai vėdinamoje patalpoje. Naudodami geros kokybės minkštą sintetinį teptuką ar aplikatorių (padelį) tepkite PLONAI ir TOLYGIAI medienos rašto kryptimi. Palikite džiūti 4-6 valandas šiltoje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje. **Sekantys sluoksniai:** įsitinkite, kad pirmas sluoksniu tinkamai sutvirtėjo ir jei reikia, švelniai prašlifukite plieno vilna arba labai smulkiu šlifavimo popieriumi. Pašalinkite visus dulkių pėdsakus ir tepkite kaip pirmąjį sluoksniu. Naudojant šaltoje, drėgnoje ar vėsioje aplinkoje, gali būti ilgesnis džiūvimas. Įrankius plaukite su mineraliniu spiritumu.



Tiekėjas: UAB „NAVAKO“ | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.fiddes.lt
Gamintojas: FIDDES & SONS LTD | Brindley Road, Cardiff, United Kingdom CF11 8TX