



FIDDES

FOR BEAUTIFUL WOOD

„DANISH OIL“ MEDIENOS ALYVA VIDAUS IR LAUKO DARBAMS

„Fiddes Danish Oil“ įsiskverbia giliai į medieną, suteikia patvarią ir natūralią, vandeniui atsparią, pusiau blizgią dangą. Sudėtyje yra tungų aliejaus, sumaišyto su dervomis ir tirpikliais, todėl puikiai tinka raudonmedžiui, tikui ir ažuolui. Puikiai tinka medienos tekinimo darbams. Nepalieka storos plėvelės, žievelės, drožlių ar įtrūkimų.

Tinka dengimui ant medienos gaminių, kurie bus naudojami viduje ir lauke.

- Tinka vidaus ir lauko darbams;
- Puiki antikvariniams baldams;
- Puikiai tinka mediniams baldams, sodo baldams, stalams, durims, kėdėms, langams ir kitiems gaminiams iš medienos;
- Išėiga 20-24 kv.m. iš litro;
- Pakuotė 1l.



NAUDOJIMAS

Užtikrinkite, kad visos darbo vietos būtų itin gerai vėdinamos dengimo metu ir po jo. Prieš pradėdami naudoti, visada išbandykite mažame plote. Grunto nereikia. Rekomenduojama ne daugiau kaip 3 sluoksniai. Naudokite kambario temperatūroje. Fiddes Danish Oil alyva yra paruošta darbui ir jos skiesti nereikia.

PIRMAS SLUOKSNIS

Kruopščiai išmaišykite turinį prieš naudojimą ir naudojimo metu ir padėkite į šiltą, gerai vėdinamą patalpą. Tepkite PLONAI, naudodami geros kokybės natūralių šerių arba sintetinį teptuką, ir LYGIAI medienos rašto kryptimi. Nedelsdami pašalinkite alyvos perteklių šluoste ir atidžiai patikrinkite visas vietas, ar nėra pertekliaus. Palikite džiūti 4-6 valandas šiltoje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje arba geriausiai per naktį.

ANTRAS SLUOKSNIS

Tepkite taip, kaip pirmąjį sluoksnį, PLONAI, užtikrindami gerą vėdinimą. Palikite džiūti 4-6 valandas šiltoje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje arba geriausiai per naktį.

TREČIAS SLUOKSNIS

Tepkite taip, kaip antrąjį sluoksnį. Užtepkite 3 sluoksnius ant naujos vidiniam naudojimui skirtos medienos ir 4 sluoksnius ant išoriniam.

Tam, kad išvengtų savaiminio užsidegimo, VISAS sudrėkintas alyva šluostes po naudojimo sudeginkite arba išplaukite šiltu muiliniu vandeniu ir palikti išdžiūti atviroje vietoje.

Norėdami atnaujinti ankstesnį Danijos alyvos sluoksnį, švelniai nušlifaukite paviršių 150 grūdėtumo švitrinu popieriumi ir užtepkite iš naujo.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.fiddes.lt
Gamintojas: FIDDES & SONS LTD | Brindley Road, Cardiff, United Kingdom CF11 8TX