

NAUJIENA!



MADE IN THE USA

**“METALIZUOTA AUDINIO JUOSTA IDEALIAI TINKA ORTAKIŲ
SUJUNGIMUI IR SANDARINIMUI ŠIAME PASTATE.”**

AC49 yra labai tvirta, padengta aukščiausios kokybės **METALIZUOTU** polietilenu, audinio juosta. Su universalia aukščiausios kokybės juosta AC49 lengva dirbti. Juosta nesusirangys kai išvyniosite ir puikiai prilips prie netaisyklingų formų paviršių. Užtikrins ypač kokybišką ir ilgaamžišką rezultatą.



AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS JUOSTOS

aš statau su





PRITAIKYMAS:

- Sukurta siekiant suteikti aliuminio folijos spalvą paviršiams ir lengvam darbui (kaip su audinio juosta)
- Puikiai tinka įvairiems sudėtingiems paviršiams, vamzdinių kevalų ir vėdinimo sistemų sutvirtinimui bei remontui
- Puikiai tinka garo izoliacinių plėvelių, metalinių ortakių ir kitų paviršių ilgaamžiškam sandarinimui bei sutvirtinimui

YPATYBĖS IR PRIVALUMAI:

- Metalizuota danga apsaugo juostą nuo UV spindulių ir puikiai dera su visais balto metalo spalvos paviršiais
- Užsandarina lanksčius vamzdinius ir sujungia visas kitas izoliacines medžiagas
- Lengvai atplėšiama rankomis
- Atspari aukštoms temperatūroms ir drėgmei
- Gerai apgula kampus ir netaisyklingų formų paviršius
- Atitinka HUD ir BOCA kodus; testuota pagal UL723 reikalavimus

AC49 Techninės charakteristikos

Pagrindas	Klijai	Sukibimas su plienų oz/in plotis	Atsparumas Tempimui lbs/in plotis	Pailgėjimas % plėšiant	Bendras Storis mils/mm	Atsparumas Temperatūrai	Spalva
		PSTC-101	PSTC-131	PSTC-131	PSTC-133		
Metalizuotas PE padengtas audinys	Natūralaus kaučiuko	55 (15 N/25mm)	19 (83.2 N/25mm)	17	11 (0.28mm)	32°F - 180°F (0°C - 82°C)	Metalizuota Sidabrinė

Prekės Kodas	Pagrindinis Kodas #	Plotis	Pagrindiniai Matmenys	Metriniai Matmenys	Ritinėlių Dėžėje
AC49	85337	11 mil AC49 - 36mm	1.41in x 60yds	36mm x 54.8m	24
AC49	82764	11 mil AC49 - 48mm	1.88in x 60yds	48mm x 54.8m	24
AC49	83050	11 mil AC49 - 72mm	2.83in x 60yds	72mm x 54.8m	16